

Miniexcavadora
K12E-C



✓
Tier 4
Stage V





DESCRIPCIÓN

La Miniexcavadora K10E con tecnología alemana y fabricación de alta calidad, es la máquina ideal para trabajos medianos y pequeños. Su compacta estructura, te permitirá acceder con facilidad en terrenos donde la maquinaria de gran tamaño no tiene acceso, su operación es simple y puede trasladarse cómodamente a cualquier faena o lugar de trabajo.

PRESTACIONES

Tercera Función	Incluida
Ancho del Balde de Excavación	300 mm
Capacidad del balde de Excavación	0,014 m ³
Giro	360°
Inclinación	30°
Alcance máximo de Excavación	2.823 mm
Profundidad máxima de Excavación	1.725 mm
Altura máxima de Excavación	2.478 mm
Oruga	Goma
Cabina	Canopy

MOTOR

Marca de Motor	Xinlin
Modelo Motor	192F
Potencia Nominal	12 hp
Velocidad Nominal	3.600 rpm
Numero de Cilindros	1
Desplazamiento	1.8 km/h
Enfriamiento	Aire
Depósito de Combustible	6,6 L
Tipo de Combustible	Diesel
Sistema de Arranque	Eléctrico
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Centímetros	0,499 cc
Consumo por Hora	0,8-1,2 L

RENDIMIENTO

Presión del suelo	25,53 kpa
Fuerza de Excavación	9,2 kn
Consumo por Hora	0,8-1,2 L
Presión bomba hidráulica	25 mpa
Velocidad de giro	9 rpm

Miniexcavadora
K10E-C

SEBMAQ

Miniexcavadora
K12E-C

DIMENSIONES

Largo de La Máquina	2.256 mm
Ancho de la Maquina	917 mm
Alto de la Maquina	2.220 mm
Ancho de Oruga	180 mm
Largo de Oruga	1200 mm
Ancho de Bulldozer	930 mm
Altura de Bulldozer	220 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Balde de 300mm
Balde de 200mm
Balde de 1000mm
Herramientas de Servicio
Kit de primera mantención
Cabina incluida

