

# SEBMAQ

## Miniexcavadora

SEBMAQ **K13**

Nueva

Powered by  
**Kubota**



La Miniexcavadora K13 con tecnología alemana y fabricación de alta calidad, está equipada con un motor Kubota de origen japonés, es ideal para trabajos medianos y pequeños, gracias a su compacta estructura, además su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su lugar de trabajo, máquina ideal para empresas y particulares.




**1.300** kg

Peso  
Operacional



**13** HP  
**10** kW

Potencia



**1.725** mm

Profundidad  
de Trabajo

| MINI EXCAVADORA SEBMAQ K13 |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Motor                      | Kubota             |
| Modelo Motor               | Z482               |
| Velocidad Nominal          | 3.000 rpm          |
| Número de Cilindros        | 2                  |
| Desplazamiento             | 1,88 km/h          |
| Enfriamiento               | Agua               |
| COMBUSTIBLE                |                    |
| Depósito de Combustible    | 7 L                |
| Tipo de Combustible        | Diesel             |
| Sistema de Combustión      | Arranque Eléctrico |
| Consumo por Hora           | 0,8 - 1,2 L        |
| RENDIMIENTO Y FUERZA       |                    |
| Presión del suelo          | 25,53 kPa          |
| Fuerza de Excavación       | 9,2 kN             |
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA  |                    |
| Largo de la Máquina        | 2.430 mm           |
| Ancho de la Máquina        | 916 mm             |
| Alto de la Máquina         | 2.209 mm           |
| COMPONENTES                |                    |
| Ancho de Oruga             | 180 mm             |
| Largo de Oruga             | 1.200 mm           |
| Ancho de Bulldozer         | 930 mm             |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tercera Función                   | Incluida             |
| Ancho del Balde de Excavación     | 300 mm               |
| Capacidad del Balde de Excavación | 0,014 m <sup>3</sup> |
| MOVILIDAD Y ALCANCE               |                      |
| Giro                              | 360°                 |
| Inclinación                       | 30°                  |
| Alcance máximo de Excavación      | 2.823 mm             |
| Altura máxima de Excavación       | 2.478 mm             |
| Oruga                             | Goma                 |
| Cabina                            | Canopy               |