

Miniexcavadora
K17PRO-C



Tier 4
Stage V





DESCRIPCIÓN

La Miniexcavadora K17pro con motor KUBOTA con tecnología alemana y fabricación de alta calidad, está equipada con un motor Kubota de origen japonés, cuenta con un sistema de orugas expandibles hidráulicamente, para dar una mayor estabilidad al momento de operación y un brazo de aguilón tipo oscilante, lo que permite trabajar con facilidad, en terrenos donde la maquinaria de gran tamaño no tiene acceso, ideal para trabajos medianos y pequeños, gracias a su compacta estructura, su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su lugar de trabajo, máquina ideal para empresas y particulares

Miniexcavadora

K17PRO-C

MOTOR

Marca del Motor	Kubota
Modelo del Motor	D722
Potencia máxima (Hp)	13,9 hp
Potencia máxima (Kw)	10,2 kw
Velocidad máxima	2500 rpm
Cilindrada	0,719 L
Numero de cilindros	3
Método de refrigeración	Aqua
Cantidad de aceite del motor	3.5 L
Tipo de Combustible:	Diesel
Grado de Combustible	0/10
Consumo teórico de combustible	1.1-1.5 l/h

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso operativo	1.500 kg
Capacidad del Balde	0.018 m³
Velocidad de Desplazamiento baja/alta	0-1,5 / 0-2,5 km/h
Capacidad de Ascenso	30%
Presión sobre el suelo	31.4 Kpa
Fuerza máxima de excavación	10.4 KN
Radio máximo de excavación	3.274mm
Profundidad máxima de excavación	1.807mm
Altura máxima de excavación	3.046mm
Altura máxima de descarga	2.277mm
Angulo de deflexión máximo	92°
Rango de extensión de la oruga	900-1.200mm

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo/Modelo Bomba Principal	Bomba de engranaje/ 308-303
Marca de la bomba principal	Tianjin/shengie
Caudal máximo de la bomba Principal	21,6 L/min
Válvula Multidireccional	Válvula Multidireccional Piloto de 9 vías
Marca de la válvula multidireccional	Tengfei
Presión nominal de ajuste	17 Mpa
Presión máxima de ajuste	18 Mpa
Tipo de motor de traslación	WDM-300
Marca del motor de traslación	Paiyi
Cilindrada del motor	300 ml/r
Tipo de motor Hidráulico de Giro	BM2-315
Cilindrada del motor	315 ml/r

SEBMAQ

Miniexcavadora K17PRO-C

DIMENSIONES

Largo	2.327 mm
Ancho	983 mm
Alto	2.243 mm
Distancia al suelo:	427 mm
Ancho del balde	400 mm
Largo de la pluma	1.477 mm
Largo del brazo	800 mm
Ancho del dozer	1.024 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Balde de 400 mm
Balde Zanjero de 200mm
Balde nivelador de 1000mm
Tercera Función
Sistema Hidráulico expandible de orugas
Sistema Aguilón Oscilante
Joysticks laterales
Acople rápido hidráulico
Dedo hidráulico
Kit de Filtros para mantenición
Herramientas de servicio
Cabina para uso en todas las condiciones climáticas

