

Miniexcavadora  
**CDM6060**





## DESCRIPCIÓN

La Miniexcavadora Longyan es una máquina que destaca por su versatilidad y rendimiento, está equipada con un motor Yunnei de origen chino, cabina espaciosa con aire acondicionado para trabajar cómodamente en diferentes condiciones climáticas, cuenta con tercera función y dedo hidráulico lo que amplía sus capacidades para ejecutar tareas más complejas, es ideal para trabajos donde requieras potencia y eficiencia, además su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su faena o lugar de trabajo.

## MOTOR

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Marca de motor                      | Yunnei Euro V    |
| Modelo Motor                        | DEF20CLF4        |
| Potencia Nominal                    | 75 hp /55.8 Kw   |
| Revoluciones                        | 2400 Rpm         |
| Peso operativo                      | 6.050 Kg         |
| Desplazamiento (Avance – Retroceso) | 5 km/h/ 2.5 Km/h |
| Presión máxima circuito hidráulico  | 24.5 Mpa         |
| Capacidad del tanque hidráulico     | 80 L             |
| Depósito de Combustible             | 135 L            |
| Tipo de Combustible                 | Diesel           |
| Sistema de Arranque                 | Eléctrico        |
| Máx. Torque                         | 278 Nm/ 1800 Rpm |

## Miniexcavadora



## PRESTACIONES

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tercera Función                   | Incluida            |
| Acople Rápido                     | Incluido            |
| Cabina con aire acondicionado     | Sí                  |
| Capacidad del balde de Excavación | 0,25 m <sup>3</sup> |
| Giro                              | 360°                |
| Ángulo máximo de subida           | 35°                 |
| Alcance máximo de Excavación      | 6.096 mm            |
| Profundidad máxima de Excavación  | 4.070 mm            |
| Altura máxima de Excavación       | 5.965 mm            |
| Altura máxima de descarga         | 4.135 mm            |
| Largo del brazo                   | 3.000 mm            |
| Distancia entre tambores          | 1.900 mm            |
| Despeje de cabina                 | 703 mm              |

## RENDIMIENTO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fuerza de tracción | 58.3 Kn |
| Velocidad de giro  | 11. Rpm |
| Voltaje            | 12 v    |

## DIMENSIONES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Largo de la máquina | 5.850 mm |
| Ancho de la Maquina | 2000 mm  |
| Alto de la Maquina  | 2618 mm  |
| Ancho de Oruga      | 400 mm   |

## ACCESORIOS INCLUIDOS

|                          |
|--------------------------|
| Tercera Función          |
| Dedo hidráulico          |
| Herramientas de servicio |

