

Grúa horquilla

CPD25-
CPD30



✓
Tier 4
Stage V

CE

DESCRIPCIÓN

La grúa horquilla SEBMAQ es una máquina que destaca por su potencia y versatilidad, con un motor eléctrico de alta calidad y eficiencia que nos proporciona un excelente desempeño y confiabilidad absoluta para las labores diarias, cuenta con doble mástil. Está equipada con un tablero de monitoreo electrónico con pantalla LCD.

FICHA TÉCNICA		CPD25	CPD30
Capacidad máxima de carga	kg	2500	3000
Altura máxima de carga	mm	4500	4500
Tamaño horquillas	mm	1200x122x40	1200x122x45
Distancia máxima a centro de carga	mm	500	500
Desplazador lateral	?	Sí	Sí
Angulo de inclinación de la torre	6/12	6/12°	6/12°
Distancia entre ejes	mm	1650	1760
Ancho de Trocha (delantero/trasero)	mm	970/980	1000/980
Distancia mínima al suelo (Chasis)	mm	150	160
Velocidad de elevación de carga (cargado/descargado)		350/280	380/270
Velocidad máxima con carga	km/s	12	15
Máxima capacidad de pendiente	%	3560	4020
Peso operativo	kg	Sí	Sí
Tipo batería – Voltaje/Capacidad		Litio – 80V/205 AH 20V-10PR	
Tiempo Carga Batería (aprox.)		2 Horas (De 0% a	5 Horas (010%)
Motor – Potencia Manejo	kw	10,0	6.00-9 10PR
Rodado – Trasero	kw	7,00-12 12PR	6,50-10 14PR

