

Grúa horquilla

**CPCD25**



Tier 4  
Stage V

CE

### DESCRIPCIÓN

La grúa horquilla Lonking es una máquina que destaca por su potencia y versatilidad, está equipada con un motor Quanchai de alta calidad y excelente desempeño y triple mástil con dos canales internos y un cilindro de elevación libre. Cuenta con un tablero de monitoreo electrónico con pantalla LCD y un sistema de cableado en su estructura que mejora la seguridad y la confiabilidad de la máquina.



### FICHA TÉCNICA

Motor	Quanchai/ V29-50V42/EURO V
Capacidad máxima de carga	2.500 Kg
Potencia nominal	36.8/49/2500 (Kw/Hp/rpm)
Altura máxima de carga	4500 mm (Triple mástil)
Distancia máxima a centro de carga	500 mm
Desplazador lateral	Sí
Angulo de inclinación de la torre	9/8°
Estándar de emisión	Euro V
Distancia entre ejes	1.650 mm
Ancho de trocha (delantero/trasero)	970/980
Tamaño de uñas STD	1200x120x40 mm
Velocidad de elevación de carga	530/550 mm/s
Distancia mínima al suelo	150 mm
Velocidad máxima con carga	18 Km/h
Jaula de seguridad	Sí
Peso operativo	3.810 Kg
Motor torque máximo	210 Nm
Motor cilindrada	2.850 CC
Rodado Frontal	7.00-12 12PR
Rodado trasero	6.00 - 9 10PR
Neumáticos	Aire