

Miniexcavadora
CDM6025





DESCRIPCIÓN

La Miniexcavadora Longyan es una máquina que destaca por su versatilidad y rendimiento, está equipada con un motor Yanmar de origen japonés, cabina espaciosa, cuenta con tercera función hidráulica. Está diseñada para escenarios de trabajo estrechos y complicados y con amplias capacidades para ejecutar tareas más complejas. El parabrisas delantero ampliado y el techo solar otorgan más espacio y visibilidad. La puerta y la campana se pueden abrir completamente para garantizar un mantenimiento fácil y cómodo. Es ideal para trabajos donde requieras potencia y eficiencia, además su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su faena o lugar de trabajo.

MOTOR

Marca del Motor	Yanmar Euro V
Modelo del Motor	3TNV80-PSU
Potencia Nominal	19.6 hp/2400 Rpm
Peso operativo	2.650 Kg
Enfriamiento	Aqua
Desplazamiento	1.267 L
Depósito de Combustible	26 L
Tipo de Combustible	Diesel
Sistema de Arranque	Eléctrico

Miniexcavadora



PRESTACIONES

Tercera Función y Dedo hidráulico	Incluida
Cabina con aire acondicionado	No
Orugas de Goma	Sí
Capacidad del balde de Excavación	0,08 m ³
Giro	360°
Radio máximo de excavación	4.775 mm
Alcance máximo de Excavación	4.775 mm
Profundidad máxima de Excavación	2.840 mm
Altura máxima de Excavación	2.495 mm
Máximo alcance de vertimiento	3.010 mm
Fuerza máxima de excavación del brazo	15.8 kN
Fuerza del cubo excavador	24 kN
Despeje de cabina	620 mm
Presión máxima circuito hidráulico	23.5 Mpa
Flujo máximo circuito hidráulico	2x28.8+19.2+6.5 L/min

RENDIMIENTO

Máxima fuerza de tracción	30.7 kn
Velocidad de giro	10 R/min
Avance	2.4 / 4.4 Km/h
Presión sobre el suelo	25.1 kpa
Angulo de giro de la pluma	65°/50°
Capacidad de pendiente	30°

DIMENSIONES

Largo de la máquina	4.140 mm
Ancho de la Maquina	1.500 mm
Alto de la Maquina	2.455 mm
Ancho de Oruga	300 mm
Ancho del balde	580 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tercera Función
Dedo hidráulico
Herramientas de servicio

